

さまざまなサイズのラベルが使える neo。

規格ラベル

●フリーフォーマットタイプ。(原寸大)

40×28mm 1巻あたり 440枚	40×60mm 1巻あたり 300枚	40×76mm 1巻あたり 240枚	55×76mm 1巻あたり 240枚
40×43mm 1巻あたり 400枚			
55×25mm 1巻あたり 700枚			
55×43mm 1巻あたり 400枚	57×60mm 1巻あたり 300枚	57×67mm 1巻あたり 200枚	

●固定パターンタイプ。(原寸大)

24×18mm 1巻あたり 1,000枚	32×18mm 1巻あたり 1,000枚	32×28mm 1巻あたり 400枚	32×34mm 1巻あたり 530枚
24×22mm 1巻あたり 800枚	32×22mm 1巻あたり 800枚		
24×25mm 1巻あたり 700枚	32×25mm 1巻あたり 700枚	32×28mm 1巻あたり 640枚	

ラベルについて
規格ラベルは、一般規格のサーマル紙質上、
合成紙となります。
規格ラベル以外のサイズ、貼着性、材質など
につきましては、代理店または弊社までお問
い合せください。

多彩なオプションで、作業効率をアップ。



製品仕様

印字方式	: 感熱方式
印字密度	: 8dot/mm (203dpi)
有効印字範囲	: 56mm (幅) × 100mm (高さ) (最大)
印字速度	: 80mm/秒
表示部	: グラフィックLCD (リフレクティブ付) 55×28 (128×64dot)
文字種類	: 英数字、記号、カナ、漢字 (JIS準1, 準2水準)
文字フォント	: 30種類 (ピッチ変換付) 16×16, 22×22, 24×24dot (ノット仕様による)
	アウトラインフォント (フリーフォーマットタイプ)
印字バーコード	: JAN8, JAN13, UPCA, UPCA-E, 等 NWZ, ITR, CODE128, (フリーフォーマットタイプ)
2次元コード	: QRコード (フリーフォーマットタイプ)
メモリ	: メモリ SRAM (4MB)
登録件数	: 固定 (スタンタイプ) 9999件 フリーフォーマットタイプ 最大10000件 (レイアウトによる)
メモリーカード	: CFカード

インターフェース	標準 : USB, スキャナ端子 (ミニDIN6種) オプション : RS232C, LAN, Bluetooth (ノット仕様による)
発行方式	: 刺繍、連続、ティアオフ
ラベル検出センサー	: 反射、透過
その他機能	: オート/パワーオフ機能、超音波、内蔵時計搭載 外形寸法・重量 : 104(H)×201(W)×195(D) 重量1.8kg (電源部含まず) 電源部
バッテリー	: 12V 2,000mAh ニッケル水素電池、重量450g 満充電時ラベル発行能力約8,000枚 (印字 (スタン)による) 充電時間60分 (専用充電器CH-30)
コンバータ	: 入力 : AC100V~240V, 90VA 出力 : DC15V 5A 重量580g (コード含む)
動作環境	: 温度5℃~35℃、湿度25%RH~80%RH
ラベル作成ソフト (フリータイプ) neoラベルマーカー	Windows XP / Vista / 7
ラベル作成ソフト (固定タイプ) neoFix	Windows XP / Vista / 7

Shinsei 株式会社新盛インダストリーズ

本社 〒114-0004 東京都北区板橋4-12-15
TEL 03-3913-0131 FAX 03-3913-9607
営業部 〒540-0011 大阪市中央区東本町1-1-10 西宮八木ビル5階
TEL 06-6765-4381 FAX 06-6765-4382
URL <https://www.shinseiind.co.jp>

代理店	
-----	--

HALLO
携帯型 2インチラインタ
neo

どっちの neo?
固定パターンタイプ or フリーフォーマットタイプ



Shinsei

